

GLM-2000

Système d'étiquetage automatique haute performance

PARFAIT POUR LES LIGNES AVEC CONTRÔLEURS DE POIDS
ET EXIGENCES DE TRAÇABILITÉ AVANCÉES



GIROPES



GLM-2000

APPLICATEUR
D'ÉTIQUETTES

Applicateur d'étiquettes automatique pour contenants plats, carrés et cylindriques, avec capacité d'appliquer une ou deux étiquettes par contenant. Il offre une flexibilité et une précision maximales, avec une vitesse allant jusqu'à 100 unités par minute en étiquetage continu (25 en Stop&Go), idéal pour les lignes de production exigeantes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

Type de récipient	Carrés, faces planes et cylindriques
Type d'étiquette	Autocollante
Application d'étiquettes	1 ou 2 étiquettes (latérale et opposée)
Vitesse de travail	Jusqu'à 100 unités par minute (mode continu) Jusqu'à 25 unités par minute (mode Stop&Go)
Dimensions de l'étiquette (max.)	Hauteur : 190 mm Longueur : 200 mm
Dimensions du contenant (max.)	Largeur : 100 mm Longueur : 150 mm Hauteur : 300 mm
Dimensions de l'équipement	3000 x 1000 x 1500 mm
Poids de l'équipement	180 kg
Alimentation électrique	220 V / 50-60 Hz

SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE ET STRUCTURE

Matériau et structure	Structure modulaire en acier inoxydable
Écran	TFT tactile de 7"
Tête applicatrice	2 têtes avec colonne de réglage en hauteur
Aligneurs latéraux	2 aligneurs pour un positionnement précis
Pince supérieure pour contenants	Dispositif stabilisateur pendant l'étiquetage
Conveyeur de contenants	2800 mm x 110 mm
Plateau de fin de transport	Oui
Table support	Acier inoxydable 800 x 700 x 800 mm

OPTIONS ET PERSONNALISATIONS

Replieuse rotative avec paroi latérale	Pour un étiquetage précis sur des emballages ronds
Codeur hot stamping	Pour l'impression de dates, lots ou autres données variables
Capteur en fer à cheval	Pour détecter les étiquettes transparentes
Conveyeur à tapis	Facilite la manipulation des emballages sur la ligne

ASPECTS PRINCIPAUX

- » **ÉTIQUETAGE** sur une ou deux faces avec une grande précision.
- » **COMPATIBLE** avec des emballages plats, carrés et cylindriques.
- » **ÉCRAN TACTILE** intuitif et structure modulaire.
- » **HAUTE VITESSE** de production : jusqu'à 100 u/min.
- » **PERSONNALISABLE** avec impression, capteurs et supports pour formes spéciales.

Description	# Code
Applicateur d'étiquettes automatique GLM-2000	250045